

243/276 К.С.

# MF ACTIVA S

7345 S/7347 S

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



MASSEY FERGUSON

Від MASSEY FERGUSON



## Розроблений для збору врожаю в найбільш складних умовах

Нова лінійка комбайнів Massey Ferguson MF 7345 S/MF 7347 S здатна запропонувати фермерам справжню альтернативу, адже її характеристики гарантують відмінну продуктивність і практичність. Оператору представлено новий, більш високий рівень комфорту в даному класі; при цьому управління залишається таким же простим і зрозумілим.



Тиха кабіна класу "люкс" з системою кондиціонування повітря і сидінням з пневматичною підвіскою



- 01** Виберіть оптимальну для вашої культури і ґрунту жатку — FreeFlow або неперевершену PowerFlow
- 02** Основою комбайну стали надзвичайно економічні двигуни AGCO POWER, які відповідають стандартам по викидах відпрацьованих газів Tier 2
- 03** Обладнані міцним високоінерційним барабаном і посиленим підбарабанням, комбайни Massey Ferguson просто впораються практично з будь-якою культурою
- 04** При замовленні роторного сепаратора (MCS) оператор може підлаштувати комбайн під будь-які умови культури
- 05** Довгі клавіші соломотрясу складаються з чотирьох сходинок з висотою 21 см, з активними стінками і перфорованими решітками, що дозволяє легко відділяти зерно в ході сепарації
- 06** Очистка продуктів обмолоту відбувається на довгій стрясній дошці, з дільниками, завдяки чому матеріал розподіляється рівномірно навіть при роботі на схилах
- 07** Високопродуктивні решета гарантують швидке і чисте проходження маси і отримання на виході виключно чистого зерна, що є характерною рисою цього комбайну.
- 08** Велика вмістимість зернових бункерів (8600 л) поєднується з вражаючою швидкістю розвантаження 85 л/сек., розвантажувальний шнек довжиною 4,5 м гарантує простоту розвантаження навіть при використанні причепів з високими бортиками.
- 09** Соломоподрібнювач і розкидач соломи спільно забезпечують Рівне розподілення соломи оптимального розміру для її внесення в ґрунт з мінімальною обробкою

Консоль перемикачів основних функцій завжди під рукою і переміщується разом з кріслом



5/6 клавішний соломотряс з перфорованими стінками для оптимальної сепарації



Повний комплект фар робочого освітлення для роботи в нічний час





## Технічні характеристики:

	MF 7345 S	MF 7347 S
<b>Жатка і головний транспондер</b>		
Ширина зрізу, доступна на FreeFlow (м)	4,80 – 7,60	5,40 – 7,60
Ширина доступна на PowerFlow (м)	5,50	5,50
Жатка реверс транспортера	●	●
Жатка AutoLevel з системою автоматичного контролю висоти зрізу	●	●
Приймний бітер PFR	-	●
<b>Система обмолоту</b>		
Ширина барабану	1340	1600
Діаметр барабану (мм)	600	600
Частота обертання молотильного барабану (об/хв)	380-1210	430-1310
Кут обхвату – підбарання обмолоту (градуси)	120	120
<b>Підбарання</b>		
Площа підбарання	0,83	0,99
Електричне налаштування підбарання	●	●
Незалежні налаштування передньої і задньої частини	●	●
<b>Система сепарації</b>		
Роторний сепаратор MCS plus, 1600 мм x 600 мм		
Загальна площа механізованої сепарації (м²)	0,99	2,25
<b>Соломотряс</b>		
Кількість / кількість сходинок	5/4	6/4
Довжина соломотрясу (мм)	4256	4256
Площа соломотрясу (м²)	5,73	6,81
Загальна площа сепарації (м²)	6,72	9,06
<b>Система очищення</b>		
Тип вентилятора	Радіальний	
Частота обертання вентилятора (об/хв)	350-1050	
Оберти барабану	●	●
Загальна площа сита (м²)	4,67	5,81
<b>Обробка соломи</b>		
Самопідрібнювач – 64 подвійних зубчастих ножі	●	●
Дефлектори з електроприводом	○	○

Розкидач половин	○
Єдиний важільний перемикач самопідрібнювача	●
<b>Зерновий бункер</b>	
Об'єм (л)	8600
Швидкість розвантаження (л/сек)	85
Довжина шнека (м)	4,5
Висота розвантаження (м)	4,2
<b>Двигун</b>	
Двигун	AGCO SISU POWER
Об'єм (л)	6,6
Номинальна потужність (ISO) при 220 об/хв (к.с./кВт)	238 к.с./175 кВт
Об'єм паливного бака (л)	620
<b>Трансмiсія</b>	
Тип / кількість передач	Гідростатична / 4
<b>Шини</b>	
Передні	650/75 R 32
Задні	460/70 R 24
Передні, додатково	710/75 R 32
Передні, додатково	800/65 R 32
<b>Кабiна</b>	
XL	Обігрівач, система кондиціонування повітря, дзеркала заднього виду з електронним управлінням, сидіння з пневматичною підвіскою
<b>Додатково</b>	
Комплект високопродуктивного верхнього решета для кукурудзи, враховуючи високопродуктивне решето	○
Комплект для зниження обертів вентилятора (об/хв)	270 – 840, додатково
<b>Розміри</b>	
Загальна довжина без жатки (мм)	270 – 840, додатково
<b>Додаткове обладнання</b>	
	8910
	9100
	Мультимедійна система з функцією навігації, комплект для збирання кукурудзи, повнотілий компресор, комплект для збирання гороху та бобів

	MF 7345 S	MF 7347 S
Розкидач половин	○	○
Єдиний важільний перемикач самопідрібнювача	●	●
<b>Зерновий бункер</b>		
Об'єм (л)	8600	8600
Швидкість розвантаження (л/сек)	85	85
Довжина шнека (м)	4,5	4,5
Висота розвантаження (м)	4,2	4
<b>Двигун</b>		
Двигун	AGCO SISU POWER	
Об'єм (л)	6,6	7,4
Номинальна потужність (ISO) при 220 об/хв (к.с./кВт)	238 к.с./175 кВт	276 к.с./204 кВт
Об'єм паливного бака (л)	620	620
<b>Трансмiсія</b>		
Тип / кількість передач	Гідростатична / 4	Гідростатична / 4
<b>Шини</b>		
Передні	650/75 R 32	650/75 R 32
Задні	460/70 R 24	460/70 R 24
Передні, додатково	710/75 R 32	710/75 R 32
Передні, додатково	800/65 R 32	800/65 R 32
<b>Кабiна</b>		
XL	Обігрівач, система кондиціонування повітря, дзеркала заднього виду з електронним управлінням, сидіння з пневматичною підвіскою	
<b>Додатково</b>		
Комплект високопродуктивного верхнього решета для кукурудзи, враховуючи високопродуктивне решето	○	○
Комплект для зниження обертів вентилятора (об/хв)	270 – 840, додатково	270 – 840, додатково
<b>Розміри</b>		
Загальна довжина без жатки (мм)	8910	9100
<b>Додаткове обладнання</b>		
	Мультимедійна система з функцією навігації, комплект для збирання кукурудзи, повнотілий компресор, комплект для збирання гороху та бобів	



### VFC Financing



### VFC World



### АГРОПАРТНЕР, ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ!

0800 21 11 99 - Продаж техніки

0800 21 11 88 - Продаж запасних частин, оливи та мастильних матеріалів

0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

### ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ