

# MF 8S

205–265 к.с.

НОВА ЕРА  
ПРОСТИХ І НАДІЙНИХ  
ТРАКТОРІВ



MASSEY FERGUSON



ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		MF 8S.205	MF 8S.245	MF 8S.265
<b>Двигун</b>				
Тип двигуна		AGCO POWER		
Кількість циліндрів / клапанів / робочий об'єм	к-сть / к-сть / л	6 / 4 / 7,4		
Внутрішній діаметр / хід	мм / мм	108 / 134		
Подача повітря		Турбо з електрорегулятором тиску наддуву і проміжним охолоджувачем		
Тип системи впорскування		Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску)		
Тип вентилятора		Viscotronic		
Максимальна потужність	ISO к.с. (кВт)	205 (151)	245 (180)	265 (195)
Оберти двигуна при максимальній потужності	об/хв	1850		
Макс. крутний момент на 1000–1500 об/хв	Нм	950	1100	1200
Максимальна потужність з EPM	к.с. (кВт)	225 (165)	265 (195)	285 (210)
Максимальний крутний момент з EPM на 1000–1500 об/хв	Нм	982	1178	1257
Макс. потужність із ВВП (OECD, точність +/- 3%)	к.с. (кВт)	186 (137)	216 (159)	231 (170)
Ємність паливного бака	л	460		
Ємність бака AdBlue	л	43		
<b>Трансмісія Dyna-7</b>				
Кількість передач	передні/задні	28 / 28		
Мінімальна швидкість при 1500 об/хв	км/год	1,8		
Кількість швидкостей з ходозменшувачем	передні/задні	56 / 56		
Мінімальна швидкість із ходозменшувачем		190 м/год при 1500 об/хв		
Оберти двигуна в режимі SuperEco для швидкості 43 км/год	об/хв	1350		
Оберти двигуна в режимі SuperEco для швидкості 53 км/год	об/хв	1650		
<b>Трансмісія Dyna E-Power</b>				
Кількість передач	передні/задні	28/28 з Autodrive		
Мінімальні швидкість при 1500 об/хв	км/год	1,9		
Оберти двигуна в режимі SuperEco для швидкості 43 км/год	об/хв	1300		
Оберти двигуна в режимі SuperEco для швидкості 53 км/год	об/хв	1600		

Ми доклали всіх зусиль, щоб забезпечити точність та актуальність інформації, що міститься в цій публікації. Незважаючи на це, ми не виключаємо можливої наявності помилок або неточностей і залишаємо за собою право вносити зміни в технічні характеристики в будь-який час без попереднього повідомлення. Тому перед придбанням слід уточнити у вашого дилера або дистриб'ютора Massey Ferguson всі технічні характеристики машини.

		MF 8S.205	MF 8S.245	MF 8S.265
<b>Задня навіска й гідравлічне обладнання</b>				
Типи нижніх тяг	CAT	Cat 3		
Макс. вантажопідйомність, на кінці тяги	кг	10000		
Тип гідравлічної системи та максимальний потік	л/хв	3 датчиком навантаження із закритим центром, 150 л/хв		
Тип гідравлічної системи та максимальний потік — Опція 1	л/хв	3 датчиком навантаження із закритим центром, 205 л/хв		
Тип гідравлічної системи та максимальний потік — Опція 2	л/хв	3 датчиком навантаження із закритим центром 205 л/хв Eco при 1650 об/хв		
Максимальний тиск	бар	200		
Макс. кількість задніх гідророзподільників		5		
<b>Вал відбирання потужності (задній)</b>				
Оберти двигуна		1867 / 1499 / 1903 / 1528		
540/540 Eco/1000/1000 Eco	об/хв	1867 / 1499 / 1903 / 1528		
Кількість шліців	шт	6 і 21 шліц		
<b>Передня навіска й передній вал відбирання потужності</b>				
Макс. вантажопідйомність, на кінці тяги	кг	4800		
Макс. кількість передніх гідророзподільників		2		
Оберти двигуна при швидкості 1000 об/хв переднього ВВП	об/хв	1920		
<b>Колеса та шини (Доступний повний асортимент. Зверніться до свого дистриб'ютора)</b>				
Передні		VF 600 / 70 R30		
Задні		VF 650 / 75 R42		
<b>Маса (Може відрізнятись залежно від конфігурації. Зверніться до свого дистриб'ютора)</b>				
Середня мінімальна маса без баласту й аксесуарів	кг	8700		
Максимальна повна маса	кг	16000		

ISO 14396 - Не доступний \* Залежить від законодавства країни

## РОЗМІРИ

		MF 8S (всі моделі)
A	Колісна база	м 3,05
B	Загальна довжина від передньої навіски до кронштейнів задньої навіски	мм 5375
C	Висота від центру заднього моста до верхньої точки антени MF Connect	мм 2390
D	Габаритна висота	мм 3390



MASSEY FERGUSON  
**EXPERIENCE**



**«Волинська фондова компанія»**

**0800 21 11 99** - Продаж техніки

**0800 21 11 88** - Продаж запасних частин, олів  
та мастильних матеріалів

**0800 21 11 22** - Сервісне обслуговування

VFC Financing



VFC World

