



360 К.С.

MF BETA

7370



ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



MASSEY FERGUSON



Розроблений для збору врожаю в найскладніших умовах

Комбайн MF Beta являє собою поєднання простого, практичного дизайну, технологічності і функціональних особливостей, які легко використовуються в полі, де час грає найважливішу роль.



Висока та ергономічна кабіна Skyline із функцією клімат контролю і сидінням з пневматичною підвіскою.



Подаючий бітер PRF на транспортері гарантує плавну подачу культури на барабан.



01 Жатка FreeFlow або PowerFlow.

— Вибір оптимальних жаток відповідно до Ваших культур та ґрунту.

02 Подаючий бітер похилої камери PRF

— Забезпечує безперебійну подачу культури по всій ширині транспортера, гарантуючи високу продуктивність і чудову якість обмолоту.

03 Молотильний барабан.

— Високоінерційний барабан із баластними балками забезпечує високу продуктивність навіть в найскладніших умовах.

04 Посилене підбарання.

— Незалежне налаштування зазору в передній та задній частині підбарання гарантує оптимальне регулювання і чудові показники обмолоту в будь-яких умовах і для будь-якої культури (додаткове універсальне підбарання).

05 Роторний сепаратор.

— Оптимальна активна сепарація зерна в складних умовах. Завдяки унікальній конструкції підбарання MCS Plus є можливість повороту підбарання вгору для гарантії відмінної якості соломи в сухих умовах.

06 Соломотряс.

— Довгі клавіші соломотряса складаються з чотирьох ступенів висотою 21 см із активними

стінками і перфорованими ґратами, що дозволяють легко відокремлювати зерно під час сепарації.

07 Система сепарації.

— Довга очисна дошка з високими дільниками і "високопродуктивні" решета забезпечують отримання надзвичайно чистого зерна.

08 Кабіна.

— Комфортна простора кабіна з терміналом TechTouch, встановленому на підлокітнику оператора для контролю або регулювання налаштувань комбайна.

09 Зерновий бункер.

— Зерновий бункер з електроприводом кришок відрізняється великим об'ємом, завдяки чому збільшується час безперервної роботи в полі.

10 Двигун.

— Основою комбайна є надзвичайно економічні двигуни AGCO POWER.

11 Подрібнювач соломи.

— Подрібнювач з зубчастими ножами і декількома варіантами регулювання забезпечує чудову якість різання соломи, споживаючи менше потужності і рівномірно розподіляючи матеріал по всій робочій ширині жатки.

Високоінерційний барабан та підбарання з роторним сепаратором.



Кольоровий термінал Techtouch надає оператору повноту управління.



Технічні характеристики

Жатка і головний транспортер		BETA 7370
Ширина зрізу, доступна на FreeFlow (м)		5,40 - 7,60
Ширина зрізу, доступна на PowerFlow (м)		5,50 - 6,80
Жатка та реверс транспортера		•
Жатка із автоматичною системою контролю висоти зрізу		•
Жатка AutoLevell		•
Подаючий бітер PFR		•
Високоінерційний барабан		
8+8 баластних балок		•
Ширина / діаметр (мм)		1600 / 600
Діапазон частоти обертання (об/хв)		430 - 1310
Підбарання		
Підбарання ABC (градусів)		14
Кількість балок (шт)		12
Кут захвату (градусів)		120
Площа (м ²)		0,99
Роторний сепаратор MCS		
Ширина / діаметр (мм)		1600 / 600
Підбарання сепаратора		
Кількість балок (шт)		8
Площа, м ²		1,07
Можливість повного відводу підбарання		•
Соломотряс		
Кількість / кількість ступенів		6 / 4
Площа сепарації (м ²)		6,81
Система сепарації		
Очисна дошка з високими дільниками		•
Верхні та нижні решета з електроприводом		•
Загальна площа (м ²)		5,58
Широколопастий вентилятор		•
Частота обертання вентилятора (об/хв)		350 - 1050
Обороти барабана із контролем		•
Регулювання частоти обертання вентилятора електрична в кабіні		•
Зерновий бункер		
Об'єм (л)		9000
Швидкість вивантаження (л/сек)		105
Довжина шнека (м)		5
Висота вивантаження (м)		4,45



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
e-mail:office@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!

0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.



Обробіток поживних решток		BETA 7370
Побірювач соломи		•
Двигун		
AGCO POWER		•
Об'єм двигуна (л)		8,4
Потужність (ISO 14396), л.с./кВт		320/ 235
Power Boost		360/265
Об'єм паливного бака (л)		620
Трансмісія		
Гідростатична / 4 передачі		•
Шини		
Передні колеса		800/65 R 32
Задні колеса		460/70 R 24
Кабіна		
Skyline		обігрівач; система кондиціонування повітря; 2-компонентні дзеркала заднього виду із електронним управлінням; сидіння із пневматичною підвіскою; рульова колонка із регулюванням в 3 положеннях; термінал TechTouch; холодильник; камера заднього виду
Розміри		
Загальна довжина без жатки (мм)		8910
Ширина без жатки з стандартними шинами (мм)		3900
Вага (кг)		13360

Додатково

Обробіток поживних решток		BETA 7370
Електропривід дифлєкторів		•
Розкидач полови		•
Шини		
Передні		650/75 R 32
Передні		710/75 R 32
Нижче 3,5 м		650/75 R 32
Високопродуктивне верхнє решето для кукурудзи		•
Комплект пониження частоти обертів вентилятора, 270-840 об/хв		•

Додаткове обладнання

Задня вісь з повним приводом (в стандартній версії ParaLevel), мультимедійна система з функцією навігації, комплект для збору кукурудзи, повітряний компресор, комплект для зборки гороху та бобів